

طلاء بوليوريثان ألفتي شفاف، اساسه ماء، نصف لامع (مركبين)

## مجالات الإستعمال

يستعمل لحماية أو تخطيط أرضيات البوليوريثان أو الإيبوكسي. يمكن أيضا استعماله على مساحات مختلفة (مساحات إسمنتية، خشب...). يتمتع بمقاومة كيميائية وميكانيكية عالية جدا، ولا يتأثر بأشعة الشمس ما فوق البنفسجية. يمكن تلويته بمواد تلوين عادية. سريع النشاف.

## طريقة الإستعمال

- تحضر المساحة لتكون خالية من أية شوائب (نتوءات، مواد غير ملتصقة جيدا، قطع زفت جافة...)، وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، الغبار...
- يخلط مركب أكواسمارت TC-2K الأساسي بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة) ثم يضاف المركب الثاني ويتابع الخلط لبضعة دقائق حتى الحصول على خليط متجانس.
- يمد أكواسمارت TC-2K بواسطة الرولو (دون شعيرات) أو البخ على وجه أو وجهين.
- يجب الإنتباه الى عدم تعكير المادة الممدودة بتمرير متكرر للرولو على سطحها. إن المادة سريعة النشاف، مما يجعل الإستمرار في تمرير الرولو عليها بعد مدها يتسبب بظهور آثار الرولو على سطحها.
- في حال مد أكواسمارت TC-2K على وجهين، يجب الإنتباه الى مد الوجه الثاني بعد أن ينشف الوجه الأول تماما.

الإستهلاك: ٠,١٥ - ٠,٣ كغ / م<sup>٢</sup> (وجه أو وجهين)

التخزين: ١٢ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

## تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.