

أساس بوليوريثان (مركب واحد)

مجالات الإستعمال

يستخدم كأساس بوليوريثان على الخرسانة العالية الإمتصاص، اللياسة والخشب. يمكن أيضا إستعماله لحماية الحديد من التآكل والصدأ.

طريقة الإستعمال

- تحضر المساحة لتكون خالية من أية شوائب (نتوءات، مواد اسمنتية غير ملتصقة جيدا، قطع زفت جافة...)، وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، الغبار...
- يتم إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم وملء أية فراغات لتسوية المساحة.
- يمد برايمر PU على المساحة النظيفة والناشفة بواسطة فرشاة او رول، ويترك لينشف قليلا.
- بعد ١٥ - ٣٠ دقيقة (يكون برايمر PU دَبِق)، يمد البوليوريثان.

لا يستعمل برايمر PU: على مساحات غير سليمة او بسماكات عالية.

الإستهلاك: ١٥٠ غ / م^٢ كحد أقصى.

التخزين: ١٢ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.