

إيكو بريم غريب

أساس اكريليك على الماء مع حبيبات سيليكات



مجالات الإستعمال

يستعمل لتحضير المساحات قبل مد لواصل البلاط الإسمنتية أو مواد التسوية والملس. يمكن إستعماله على مساحات عديدة (اسمنت، جفصين، خشب، معادن، سيراميك...)، خاصة المالسة منها، لتوفير سطح خشن، وضمان قوة التصاق عالية. للأرضيات والجدران الداخلية والخارجية.

طريقة الإستعمال

- يجب ان تكون المساحة نظيفة (خالية من أية أوساخ، غبار، غشاء، شحوم وزيوت، دهان، مواد غير ملتصقة جيداً...) وناشفة تماماً.
- يخلط إيكو بريم غريب في وعائه ويمدّ (من دون تخفيف) بواسطة فرشاة أو رولو.
- ينتظر حتى ينشف الأساس (١٥ - ٦٠ دقيقة، حسب حرارة وقدرة إمتصاص المساحة) قبل القيام بمد اللاصق أو المادة الإسمنتية.
- بالإمكان مد وجه آخر من إيكو بريم غريب حتى بعد فترة طويلة من مد الوجه الأول.

لا يستعمل إيكو بريم غريب: على مساحات معرضة لتغلغل الرطوبة.

الإستهلاك: ٢٠٠ - ٣٠٠ غ / م^٢ (حسب قدرة إمتصاص المساحة)

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.