



مايبباند إيزي

شريط مطاطي بين طبقتي قماش غير منسوج مقاوم للقلويات، يستعمل في الزوايا والفواصل مع مواد منع النش

مايبباند
إيزي

مجالات الإستعمال

يستعمل في الزوايا (بين جدارين أو جدار وأرضية) قبل مد مايبلاستيك أو مايبلاستيك سمارت، وتلصق القطع المتجاورة بنفس المواد. يستخدم خاصة في الشرفات، أحواض السباحة وخزانات المياه، للتأكد من سدودها للماء. يمكن أيضا إستعماله لفواصل التمدد. له سلسلة ثقب على جوانبه لتحسين غمسه بمواد منع النش.

طريقة الإستعمال

- يمد مايبلاستيك على جوانب الزاوية أو فاصل التمدد بسماكة ١ ملم على الأقل، ثم يوضع عليه مايبباند إيزي مباشرة بواسطة مالج غير مسنن. يجب وضع الشريط بشكل صحيح فوق الزاوية أو الفاصل مع الإنتباه الى عدم ترك طيات أو تجاعيد أو فقاعات هواء، والتأكد أن مادة مايبلاستيك تفيض من ثقبه. بعدها يمد مايبلاستيك على وجه مايبباند إيزي.
- يمد مايبلاستيك لتغطية الشريط بالكامل، إلا إذا كانت المساحة سوف تبلط (ببلاط سيراميك، حجر أو موزاييك). في هذه الحالة يجب ترك الجزء الوسطي للشريط (المشار اليه بخط) غير مغطى بمايبلاستيك للتمكن من تحديد موقع الفاصل، لإنشاء فاصل في نفس الموقع داخل طبقة البلاط (كما هو مبين في الرسم أدناه).
- في جميع الأحوال، يجب قطع شبك التقوية المستعمل بين طبقتي مايبلاستيك على مستوى حواف شريط مايبباند إيزي، ليتمكن الشريط من التحرك مع الفاصل بحرية.

الحجم: لفة ٣٠ م طول و ١٣ سنتم عرض.

تنبيهات

لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.

كيفية وضع شريط مايبباند إيزي على فاصل تمدد

