



مايبسيل LM

معجونة سيليكون مطاطة دون أسيد، للحجر الطبيعي والسيراميك

مجالات الإستعمال

تعبئة الفواصل في جدران وواجهات الحجر الطبيعي (رخام، غرانيت...)، مناسبة جدا للإستعمال على المساحات التي تتأثر بالحموضة (كالمرايا والرخام، التي قد تتلخخ في حال إستعمال معجونة تحتوي على أسيد). صالحة للإستخدام على السيراميك، الزجاج، الباطون، الخشب، المعادن (ألومنيوم، زنك، الستانلس ستيل) والبلاستيك. يمكن إستخدامها لملىء الفواصل في الأبواب والشبابيك الزجاجية وفي أنابيب الماء والهواء. تستعمل لملىء فواصل قابلة للتمدد والتقلص بنسبة $\pm 25\%$.

طريقة الإستعمال

- يجب ان ينظف الفاصل جيداً (ليكون خاليا من الأتربة، الغبار، الزيوت، الصدأ وأي مواد غير ملتصقة جيدا) وأن يكون ناشفا تماما.
- قبل إستعمال مايبسيل LM على حجر طبيعي، ينصح بحماية جانبي الفاصل بواسطة ورق لاصق لتفادي تسيخ الحجر.
- يوضع مايبسيل LM داخل الفاصل بواسطة مسدس حقن ويملس سطحه (بتمرير إصبع او مشحاف صغير مبلل بالماء والصابون) قبل أن يتكوّن غشاء عليه (خلال ١٠ - ٢٠ دقيقة تقريبا).
- يصبح مايبسيل LM ناشفا تماما بعد ١ - ٧ أيام، حسب حجم الفاصل ودرجة الرطوبة (تطول المدة مع زيادة حجم الفاصل وانخفاض درجة الرطوبة).

ملاحظات مهمة

- مقاومة مايبسيل LM للمواد الكيميائية جيدة، لكن نظرا لتعدد الكيماويات والإستعمالات، يفضل دائما القيام بتجربة أولاً.
- عند إستعمال مايبسيل LM في فواصل التمدد، يجب أن يلصق على جوانب الفاصل وليس على أسفله، ليتمكن من التمدد والتقلص بحرية.
- يجب دائما ان يكون عمق الفاصل أقل من (أو يساوي) عرضه. عند الحاجة، يمكن وضع حشو خلفي من البوليثينيلين في الفاصل للحصول على العمق المطلوب، ومنع المعجونة من الالتصاق على أسفل الفاصل.
- يبقى مايبسيل LM مطاطي حتى ٤٠ درجة مئوية تحت الصفر، ويتحمل الحرارة لغاية ١٥٠ درجة مئوية.

لا يستعمل مايبسيل LM:

- على الأرضيات أو في أحواض السباحة (حيث يفضل إستعمال مايبسيل AC).
- على مساحات تحتوي على زفت او مواد زيتية او شمعية (قد تؤثر على لون وقدرة إلتصاق المعجونة).

الإستهلاك: حسب حجم الفاصل:

فواصل زاوية		فواصل مسطحة	
م ج (لعبوة ٣١٠ ملل)	حجم الفاصل (ملم)	م ج (لعبوة ٣١٠ ملل)	حجم الفاصل (ملم)
٢٥	٥ × ٥	١٢	٥ × ٥
٦	١٠ × ١٠	٦	١٠ × ٥
٣	١٥ × ١٥	١,٥	٢٠ × ١٠
١,٥	٢٠ × ٢٠	٠,٤	٤٠ × ٢٠

التخزين: ١٢ شهرا، في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.