



مابيتيكس سيل

لفة بوليبيروبيلين غير منسوج، مثقّب، مقاوم للقلويات، لتقوية مواد العزل المائي

مابيتيكس
سيل

مجالات الإستعمال

يستعمل مابيتيكس سيل لتقوية مواد العزل المائي (مثل مابيلاستيك ومابيلاستيك سمارت) وزيادة قدرتها على جسر الشقوق. مقاوم للقلويات والعوامل الجوية. ثابت الحجم. خفيف الوزن، سهل الإستعمال والقص، ويتكيف مع كافة تضاريس المساحات.

طريقة الإستعمال

- على مساحة نظيفة وسليمة، تمد طبقة من مادة العزل المائي بسماكة ١ - ٢ ملم بواسطة مالج غير مسنن.
- يمد مابيتيكس سيل على الطبقة مباشرة (وهي لا تزال طرية) ويكبس بعناية بواسطة المالج لغمسه جيدا بالمادة.
- تمد طبقة ثانية من مادة العزل المائي بسماكة ١ - ٢ ملم لتغطية مابيتيكس سيل بالكامل.

ملاحظة: يجب أن تكون قطع مابيتيكس سيل المتاخمة لبعضها متراكبة على عرض ٥ سنتم على الأقل.

الحجم: لفة ٢٥ م طول و ١ م عرض.

تنبيهات

لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.