



مايبيتيكس سيل

لفة بوليبيروبيلين غير منسوج، مثقّب، مقاوم للقلويات، لتقوية مواد منع النش

مايبيتيكس
سيل

مجالات الإستعمال

يستعمل مايبيتيكس سيل لتقوية مواد منع النش (مثل مايبلاستيك ومابيلاستيك سمارت) وزيادة قدرتها على جسر الشقوق. مقاوم للقلويات والعوامل الجوية. ثابت الحجم. خفيف الوزن، سهل الإستعمال والقص، ويتكيف مع كافة تضاريس المساحات.

طريقة الإستعمال

- على مساحة نظيفة وسليمة، تمد طبقة من مادة منع النش بسماكة ١ - ٢ ملم بواسطة مالج غير مسنن.
- يمد مايبيتيكس سيل على الطبقة مباشرة (وهي لا تزال طرية) ويكبس بعناية بواسطة المالج لغمسه جيدا بالمادة.
- تمد طبقة ثانية من مادة منع النش بسماكة ١ - ٢ ملم لتغطية مايبيتيكس سيل بالكامل.

ملاحظة: يجب أن تكون قطع مايبيتيكس سيل المتاخمة لبعضها متراكبة على عرض ٥ سنتم على الأقل.

الحجم: لفة ٢٥ م طول و ١ م عرض.

تنبيهات

لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.