

مادة لحماية وتعزيز لون الحجر، تحتوي على مذيب

مجالات الإستعمال

مادة لحماية وتعزيز لون الحجر الطبيعي (منه الرخام والغرانيت) والمصنّع، الملمّع وغير الملمّع. تتغلغل في الحجر وتحميّه من الماء، الزيت، الأوساخ والبقع. غير قابلة للإصفرار ولا تشكل غشاء على سطح المساحة. آمنة للإستعمال في أماكن إعداد الطعام. مناسبة للمساحات الأفقية والعمودية. تستخدم في الخارج والداخل.

طريقة الإستعمال

- تنظّف المساحة جيّداً وتترك لتتشف.
- تمد ستونبلاس من دون تخفيف على كامل المساحة بشكل متساوٍ بواسطة فرشاة، مع فركها بواسطة إسفنجة أو قطعة قماش نظيفة لمساعدة المادة على التغلغل وإزالة أي فائض.
- للحصول على لون أغمق، يجب مد وجه ثانٍ بعد ٨ ساعات من مد الوجه الأول، وبنفس الطريقة.
- تصبح المساحة المعالجة بستونبلاس جاهزة لحركة المرور بعد ٨ ساعات من مد الوجه النهائي.

ملاحظات

- ينصح دائماً بتجربة ستونبلاس على مساحة صغيرة للتأكد من الحصول على اللون المرغوب، كونه لا يمكن إلغاء مفعول المادة.
- على بعض المساحات الخارجية، قد تلزم إعادة المعالجة بالمادة كل سنة للمحافظة على اللون المعزز.
- ينصح بمادة كلينر للتنظيف الروتيني للمساحات المعالجة بستونبلاس.
- يجب الإمتناع عن القيام بعملية الطلاء في الخارج إذا كان من المتوقع أن تمطر خلال الـ ٨ ساعات التالية.

الإستهلاك: ٢٠ م (حجر غير ملمّع) - ٤٠ م (حجر ملمّع) / ليتر / وجه.

التخزين: ٤ سنوات في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهوأة جيداً بعيداً عن أي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.