



إيكو بريم غريب بلاس

أساس اكريليك مائي مع حبيبات سيليكات

إيكو بريم
غريب بلاس

مجالات الإستعمال

يستعمل لتحضير المساحات قبل مد لواصل البلاط الإسمنتية أو مواد التسوية والملس. يمكن إستعماله على مساحات عديدة (اسمنت، حجر، خشب، معادن، سيراميك، إيبوكسي، بوليوريثان...)، خاصة المألسة منها، لتوفير سطح خشن، وضمان قوة التصاق عالية. للأرضيات والجدران الداخلية والخارجية.

طريقة الإستعمال

- يجب ان تكون المساحة نظيفة (خالية من أية أوساخ، غبار، غشاء، شحوم وزيوت، دهان، مواد غير ملتصقة جيداً...)
وناشفة تماماً.
- يخلط إيكو بريم غريب بلاس في وعائه ويمدّ (من دون تخفيف) بواسطة فرشاة أو رول.
- ينتظر حتى ينشف الأساس (١٥ - ٦٠ دقيقة، حسب حرارة وقدرة إمتصاص المساحة) قبل القيام بمد اللاصق أو المادة الإسمنتية.
- بالإمكان مد وجه آخر من إيكو بريم غريب بلاس حتى بعد فترة طويلة من مد الوجه الأول.

لا يستعمل إيكو بريم غريب بلاس: على مساحات معرضة لتغلغل الرطوبة.

الإستهلاك: ٢٠٠ - ٣٠٠ غ / م^٢ (حسب قدرة إمتصاص المساحة)

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.