

MP90 إيكو إكستريم



مادة لحماية المساحات من البقع، لا تحتوي على مذيب

مجالات الإستعمال

مادة أساسها ماء وصديقة للبيئة، لحماية المساحات الملمّعة وغير الملمّعة من البقع: بورسلين، رخام، غرانيت، حجر طبيعي ومصنّع (ريزيني أو إسمنتي). تصلح أيضا لرؤية الفواصل. غير قابلة للإصفرار ولا تشكل غشاء على سطح المساحة. آمنة في حال ملامسة المساحة المعالجة للطعام. مناسبة للمساحات الأفقية والعمودية. تستخدم في الخارج والداخل.

طريقة الإستعمال

- تنظّف المساحة جيدا وتترك لتنشف تماما.
- للمساحات غير الملمّعة:
- تمد MP90 إيكو إكستريم من دون تخفيف على كامل المساحة، مع الحرص على تشبيعتها، بواسطة فرشاة.
- يزال فائض المادة الذي لم تمتصه المساحة، بواسطة قطعة قماش أو مناديل ورقية
- للمساحات الملمّعة:
- تمد MP90 إيكو إكستريم من دون تخفيف على كامل المساحة على وجه واحد متساوٍ بواسطة فرشاة.
- بعد ١٠ دقائق يزال فائض المادة الذي لم تمتصه المساحة، بواسطة قطعة قماش أو مناديل ورقية مبللة بالمادة، مع فركها جيدا لمساعدة المادة على التغلغل وإزالة أي فائض.
- للمساحات ذات قدرة إمتصاص منخفضة (مثلا: بورسلين ملمّع، رخام كثيف ملمّع) يزال فائض المادة بعد ٤ ساعات من مدها، بالطريقة المذكورة للمساحات الملمّعة.
- ينصح بتهوية المساحة جيدا لتسريع نشاف المادة.
- تصبح المساحة المعالجة بـ MP90 إيكو إكستريم جاهزة لحركة المرور بعد ٤ ساعات من عملية المد.

ملاحظات

- ينصح دائماً بتجربة MP90 إيكو إكستريم على مساحة صغيرة لتقييم تأثيرها على لون ومظهر المساحة، قبل القيام بطلاء كامل المساحة.
- MP90 إيكو إكستريم لا تحمي الرخام والأحجار الكلسية من بقع الأحماض.
- يجب الإمتناع عن القيام بعملية الطلاء في الخارج اذا كان من المتوقع أن تمطر خلال الـ ٨ ساعات التالية.

الإستهلاك: ١٠ - ٤٠ م^٢ / لتر / وجه، يختلف الإستهلاك حسب مسامية المساحة.

التخزين: ٤٨ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.