

ألياف البوليبروبيلين لتقوية الخلطات الإسمنتية

مجالات الإستعمال

تضاف الى الخلطات الإسمنتية (الخرسانة واللياسة) لتحسين تماسكها، التخفيف من ظهور الشقوق، وزيادة مقاومتها للضربات، التآكل، الجليد والحريق. إضافة ألياف بلميكس إلى الخلطة الإسمنتية يعني عن شبك الحديد في إستعمالات معينة.

طريقة الإستعمال

- تضاف ألياف بلميكس الى الخلطات الإسمنتية قبل أو بعد إضافة الماء، مع خلط جيد لنثرها داخل المزيج.
- يمد الخليط بالطريقة المعتادة (حتى بواسطة الرش).

ملاحظات

- تتلاءم ألياف بلميكس مع جميع إضافات الخلطات الإسمنتية.
- قطر الألياف ٣٤ ميكرون، وهي متوفرة بأطوال مختلفة (٦، ١٢ و ١٨ ملم) تختار حسب حجم الحصى في الخلطة الإسمنتية (ألياف أطول لحصى أكبر).

الإستهلاك: لللياسة (ألياف طول ٦ ملم): ١٠٠ غ / كيس إسمنت
للخرسانة (ألياف طول ١٢ أو ١٨ ملم): ٦٠٠ - ٩٠٠ غ / م^٣ خرسانة

التخزين: في مكان جاف.

تنبيهات

لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.