

لاصق بوليوريثان لا يحتوي على مذيب (مركب واحد)

مجالات الإستعمال

يمكن إستعماله للصق ألواح من الاسمنت، الخشب، البوليوريثان أو البوليسترين، الألومنيوم، الحديد، الجفصين والبلاستيك. غير قابل للإنزلاق مما يجعله مناسباً للإستعمالات العمودية. يزداد حجمه قليلاً، يؤمن لصقاً قوياً مانعاً لتسرب الماء ويوفر عزلاً حرارياً. غير سام وله مقاومة حرارية عالية.

طريقة الإستعمال

- يجب ان تكون المساحة سليمة، نظيفة (خالية من أية شوائب كأوساخ، غبار، شحوم وزيوت، مواد غير ملتصقة جيداً...) وناشفة.
- يمد اكسباندبل سيل على إحدى المساحات المراد لصقها، ثم تجمع المساحتان وتكبس جيداً بضغط متساوي.
- بعض الإستعمالات قد تتطلب توفير سند ميكانيكي مؤقت ريثما ينشف اللاصق.

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.