

هايدروريبلنت واجهات/سطوح

مادة سيلوكزين تحتوي على مذيب، طاردة للماء لحماية السطوح والواجهات

مجالات الإستعمال

مادة طاردة للماء، شفافة غير لامعة، لحماية واجهات و سطوح الخرسانة والحجر. تحمي من الماء، الأوساخ ونمو العفن. تخلق سطحاً ذاتي التنظيف. لها مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية ومختلف الظروف المناخية.

طريقة الإستعمال

- تنظف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، غشاء، شحوم وزيوت، مواد غير ملتصقة جيداً...)
- بواسطة فرشاة حديدية أو ضغط الماء، وتترك لتتشف تماماً.
- يتم إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم (كحلة، روبة، شقوق، فجوات...).
- يجب تغطية المناطق المجاورة (أبواب، شبابيك، نباتات، خشب...) لحمايتها من رشاش هايدروريبلنت.
- يتم طلاء المساحة بواسطة الفرشاة أو البخ (يجب أن تشبع المساحة).
- إذا كانت المساحة ماصة جداً، يمكن مد وجه هايدروريبلنت ثانٍ (يدهن الوجه الجديد بعد أن ينشف الوجه السابق، أي بعد حوالي ساعتين).

ملاحظات

- هايدروريبلنت يتغلغل داخل مسام المساحة دون تكوين غشاء على سطحها. بالرغم من ذلك، ينصح دائماً بتجربته على مساحة صغيرة للتأكد من عدم تأثيره على لونها ومظهرها.
- يجب الإمتناع عن القيام بعملية الطلاء على مساحة مرتفعة الحرارة نتيجة تعرضها للشمس، في أحوال مناخية ممطرة، أو على مساحة رطبة.

لا يستعمل هايدروريبلنت: على مساحات غير مسامية، مساحات مشمعة/مزيتة أو مساحات خشبية.

الإستهلاك: ١ - ٥ م^٢ / لتر / وجه، حسب مسامية المساحة.

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف وبارد.

تنبيهات

يجب عدم تعريض الجلد أو العيون للإحتكاك بالمادة وعدم إستنشاقها. يجب وضع لباس واقٍ وقفازات. يجب إستخدام المادة في مناطق مهوأة جيداً بعيداً عن أي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.