كيراكريت



ريزين يحسن ويزيد مرونة كيرابوند تي

مجالات الإستعمال

إضافة كيراكريت الى كيرابوند تي تجعله صالحاً للصق بلاط كبير الحجم (لاسيما على الواجهات)، بلاط الموزاييك الزجاجي، الحجر الطبيعي (شرط أن لا يتاثر بالماء) وللصق بلاط على الأرضيات المحتوية على نظام تدفئة او في أحواض السباحة.

طريقة الإستعمال

- يضاف كل كيس ٢٥ كلغ كيرابوند تي الى ٨٠ كلغ كيراكريت مع خلط مستمر بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة) حتى الحصول على خليط متجانس، ثم يترك ليرتاح بضعة دقائق ويخلط من جديد ويبدأ الإستعمال.
 - يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٩٠ دقيقة تقريبا، حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
 - يستعمل الخليط حسب المعلومات الواردة في ورقة الإرشادات التقنية لكير ابوند تي.
- يجب التّنبه الى أن إضافة كيراكريت الى كيرابوند تي تقصر المدة التي يبقى فيها اللاصق الممدود على الحائط أو الأرض صالحا لوضع البلاط عليه الى ٢٠ دقيقة (في ظروف مناخية معتدلة)، والمدة التي يمكن خلالها تسوية وضعية البلاط الى ٣٠ دقيقة.

التخزين: ۲۶ شهرا.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.

من المهم إحترام كمية كيراكريت المذكورة لخلط بودرة كيرابوند تي وعدم إضافة اية مادة أخرى.

لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.

كيواكوبيت