

مادة أكريليك تحتوي على مذيب، شفافة لامعة، لحماية المساحات الإسمنتية والخرسانية

مجالات الإستعمال

تستعمل لحماية المساحات الإسمنتية والخرسانية من الماء، الكلوريدات وثنائي أكسيد الكربون. مقاومة لأشعة الشمس ما فوق البنفسجية. إستعمال داخلي وخارجي.

طريقة الإستعمال

- تنظّف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، فطريات، شحوم وزيوت...) وتترك لتتشف.
- يمد توبسيل من دون تخفيف بواسطة رول، فرشاة أو البخ، على وجهين (بمعدّل ١٠٠ غ / م^٢ / وجه)، مع الإنتظار لينشف الوجه الأول قبل مد الوجه الثاني (حوالي ٢٤ ساعة، حسب الأحوال الجوية).
- يصبح توبسيل جاهزاً لحركة المرور بعد ٢٤ - ٤٨ ساعة (حسب الأحوال الجوية).

ملاحظات

- يجب تأمين تهوية كافية خلال عملية المد من أجل السلامة وأيضا لتسهيل نشاف المادة.
- يجب عدم القيام بعملية الطلاء إذا كانت الرطوبة الجوية أعلى من ٩٥٪.

الإستهلاك: حوالي ٠,٢ لتر / م^٢ / وجهين

التخزين: ١٨ شهراً في مكان جاف وبارد.

يجب ان يبقى البرميل مغلقا بإحكام لتجنب تشكيل غشاء على سطح المادة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهوأة جيداً بعيداً عن اي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها.
لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.