

زيروسيل

منظف لزج لإزالة السيليكون

مجالات الإستعمال

جل لإزالة السيليكون عن مساحات مختلفة كالبورسلين، الحجر الطبيعي، الرخام، الزجاج، المعادن... يزيل أيضا بقايا الغراء، آثار الأشرطة اللاصقة والملصقات، رغوة البوليوريثان، الشمع، البقع الدهنية والزيتية، بقع القطران والزفت... يذوب السيليكون الصلب خلال فترة ٢٠ دقيقة. مناسب للمساحات الأفقية والعمودية. يستخدم في الخارج والداخل.

طريقة الإستعمال

- إذا كانت كمية السيليكون المراد إزالتها كبيرة، يجب أولا إزالة أكبر قدر منها بواسطة أداة حادة (سكين، شفرة...) مع الحرص على عدم الإضرار بالمساحة.
- تخضّ العبوة جيدا قبل الإستعمال
- يستعمل زيروسيل من دون تخفيف، ويوضع مباشرة على بقايا السيليكون لتغطيتها بالكامل.
- يترك على البقعة فترة ٢٠ دقيقة.
- تكشف مخلفات السيليكون المتحللة بواسطة الأداة المضمنة في العلبة، ثم تزال بواسطة قطعة قماش (تنظف أيضا أداة الكشف جيدا بعد الاستخدام بواسطة قطعة قماش)
- عند الحاجة، يمكن تكرار عملية التنظيف.

ملاحظات

- قد تبهت زيروسيل مظهر المساحات البلاستيكية، المساحات المطلية والحجر المصنّع المحتوي على ريزين. لذلك يجب دائما تجربة المادة على مساحة صغيرة لتقييم تأثيرها، قبل القيام بعملية التنظيف الكاملة.
- في حال إستعمال زيروسيل على مساحة مشمعة، قد تحتاج المساحة الى تجديد طبقة الشمع.

التخزين: ٥ سنوات في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب عدم إستنشاق المادة.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.