

مادة سيلوكزين شفافة طاردة للماء، تحتوي على مذيّب

مجالات الإستعمال

مادة لحماية المساحات من الماء. تستعمل على الحجر الطبيعي والمصنّع غير الملمّع، الخرسانة والمساحات الإسمنتية. تتغلغل في عمق المساحة. تحمي من تكوّن الأملاح والعفن، ومن التلف الناتج عن العوامل الجوية. تحمي روبة الفواصل. غير قابلة للإصفرار ولا تؤثر على مظهر المساحة. مناسبة للمساحات الأفقية والعمودية. تستخدم في الخارج والداخل.

طريقة الإستعمال

- تنظّف المساحة جيّداً وتترك لتتشف تماماً.
- تمد هايدروريب من دون تخفيف على كامل المساحة بشكل متساوٍ، بواسطة فرشاة كبيرة مسطحة (للمساحات الأفقية) أو البخ اللاهوائي (للمساحات العمودية).
- يمكن مد وجه أو وجهين من المادة (حسب قدرة إمتصاص المساحة) مع إنتظار فترة ٨ ساعات بين الوجه والآخر:
 - لمساحات حجر ذات قدرة إمتصاص منخفضة (مثل الأردواز)، تمد هايدروريب على وجه واحد.
 - لمساحات حجر ذات قدرة إمتصاص أعلى أو خرسانة، تمد هايدروريب على وجهين.

ملاحظات

- ينصح دائماً بتجربة هايدروريب على مساحة صغيرة لتقييم تأثيرها على لون ومظهر المساحة، قبل القيام بطلاء كامل المساحة.
- ينصح بإستعمال فيلاكلينر للتنظيف الروتيني
- هايدروريب لا تحمي الرخام والأحجار الكلسية من بقع الأحماض.
- يجب الإمتناع عن القيام بعملية الطلاء في الخارج إذا كان المطر متوقّعاً.

الإستهلاك: ٥ - ٢٠ م^٢ / ليتر / وجه، يختلف الإستهلاك حسب مسامية المساحة.

التخزين: ٤ سنوات في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهوّاة جيّداً بعيداً عن أي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.