

مادة حماية أساسها ماء، تعطي البلاط مظهراً مبللاً

مجالات الإستعمال

مادة لحماية الحجر الطبيعي والمصنّع غير الملمّع والتيراكوتا. تعطي مظهراً مبللاً. تحمي المساحة من البقع وتسهل إزالة الأوساخ عنها. غير قابلة للإصفرار ولا تقشر عن المساحة. لها مقاومة عالية لحركة المرور الكثيفة. مناسبة للمساحات الأفقية والعمودية. تستخدم في الخارج والداخل.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة نظيفة.
- يجب خض العبوة جيداً قبل الإستعمال.
- تمد ويت إيكو من دون تخفيف على كامل المساحة بشكل متساوي، بواسطة فرشاة أو قماش ناعم.
- يجب تبليل الروبة بين البلاط جيداً.
- يمد وجه ثانٍ من ويت إيكو بعد ٢-٣ ساعات من مد الوجه الأول، وبنفس الطريقة.
- تصبح المساحة المعالجة بويت إيكو جاهزة لحركة المرور بعد ١٢ ساعة من مد الوجه النهائي.

ملاحظات

- ينصح دائماً بتجربة ويت إيكو على مساحة صغيرة للتأكد من الحصول على المظهر المرغوب.
- للأسطح المنخفضة الامتصاص (رخام بوتيسينو أو كارارا) يوصي بتخفيف المادة بالماء بنسبة ١:١.
- يجب الإمتناع عن القيام بعملية الطلاء في الخارج اذا كان من المتوقع أن تمطر خلال الـ ٢٤ ساعة التالية.
- في حال إستعمال خاطيء لويت إيكو، يجب تنظيف المساحة بنوبينت ستار.
- ينصح بمادة كلينبرو مخففة بالماء للتنظيف الروتيني للمساحات المعالجة بويت إيكو.

لا تستعمل ويت إيكو: على مساحات معرضة لتصاعد الرطوبة أو ملمّعة.

الإستهلاك: ٧ - ٢٠ م^٢ / لتر / وجه.

التخزين: ٤٨ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.