

# سيليكون كلينر

منظف لتنظيف سطح معجونة الفواصل

## مجالات الإستعمال

مزيج من المذيبات يستخدم لإزالة الأوساخ والغبار والعفن عن سطح معجونة الفواصل (سيليكون حمضي أو محايد، م.س. بوليمر، بوليوريثان). يستخدم أيضا لإزالة بقايا المعجونة عن المساحات والأدوات بعد مدها.

## طريقة الإستعمال

- تبيخ المادة من مسافة ٢٠ سم على المساحة المراد تنظيفها.
- تترك لعدة ثوان ثم تمسح بقطعة قماش نظيفة وجافة.
- عند الحاجة، يمكن تكرار عملية التنظيف.
- في حال إستخدام المادة لإزالة بقايا معجونة "طازجة" يجب بخها على البقايا ثم مسحها بقطعة قماش نظيفة وجافة، مع تكرار عملية التنظيف إن لزم الأمر.

**ملاحظة:** يجب دائماً تجربة المادة على مساحة صغيرة لتقييم تأثيرها، قبل القيام بعملية التنظيف الكاملة.

**التخزين:** ٣ سنوات على الأقل في مكان جاف وحرارة معتدلة.

يجب حفظها محمية من أشعة الشمس وعدم تعريضها لدرجات حرارة أعلى من ٥٠ درجة مئوية.

## تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب عدم إستنشاق المادة. المادة شديدة الإشتعال، لذلك يجب الإمتناع عن التدخين أو الإقتراب من أي لهب نار أثناء إستعمالها. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.