

فوغا فريسكا

دهان أكريليك لتجديد لون الروبة الإسمنتية



مجالات الإستعمال

تجديد لون الروبة الإسمنتية بين البلاط ، في الداخل.
يعطي لوناً متجانساً للروبة ويخفي البقع، يجعل الروبة سهلة التنظيف ويخفف من امتصاصها للماء.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون روبة الفواصل نظيفة وخالية من أية مواد غير ملتصقة جيداً أو ترسبات كلسية.
- يمد فوغا فريسكا بتمرير إسفنجة العبوة على سطح الروبة في الفاصل، مع ضغط خفيف.
- عندما ينشف الدهان على الروبة (بعد بضعة دقائق)، تزال آثاره عن أطراف البلاط بواسطة إسفنجة مبللة.
- في حال إستعمال لون دهان مختلف جداً عن لون الروبة المراد تجديدها، يجب مد فوغا فريسكا على أكثر من وجه للحصول على لون متجانس.
- في حال إستعمال فوغا فريسكا على بلاط مسامي (عالي الإمتصاص)، يجب مد الدهان على الروبة فقط (وتجنب مده على أطراف البلاط) لتفادي إمتصاص البلاط له.
- يصبح البلاط جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد ساعتين، وجاهزاً للإستخدام الكامل بعد ٢٤ ساعة.
- في حال عدم إستعمال كامل العبوة، يجب تنظيف إسفنجة العبوة جيداً بالماء لإستعمال لاحق.

لا يستعمل فوغا فريسكا: في الخارج أو على مساحات مغمورة بالماء (كأحواض السباحة، البرك...)
على روبة ريزينية أو فواصل سيليكون أو بوليوريثان.

الإستهلاك: حسب حجم البلاط وعرض الفاصل

التخزين: ٢٤ شهراً.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.