

مزيل للبقع الزيتية

مجالات الإستعمال

يستعمل على التيراكوتا، الحجر الطبيعي، الغرانيت والرخام، الحجر المصنّع، الخرسانة... يزيل بقع الشحوم والزيوت. مناسب للمساحات الأفقية والعمودية. يستخدم في الخارج والداخل.

طريقة الإستعمال

- ترش المادة من مسافة ١٥ سم مع الإمساك بالعبوة مائلة ٤٥°.
- تترك المادة لفترة ٥ دقائق على البقعة. تمتص الترسبات الزيتية ثم تنشف، تاركة طبقة رقيقة من البودرة على المساحة.
- تزال البودرة بواسطة فرشاة، ثم تمسح المساحة بواسطة قطعة قماش مبللة.
- في حال بقاء آثار للبقعة، يمكن تكرار عملية التنظيف.

ملاحظات

- إن فعالية المادة أكبر على البقع الجديدة.
- في حال إستعمال المادة على مساحات مشمعة، يجب إزالة الشمع عن كامل البلاطة بعد إزالة البقعة، وإعادة تشميعها.

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهوأة جيداً بعيداً عن أي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.