

# أكريليك بوتلي فور وود



معجونة أكريليك للخشب

## مجالات الإستعمال

معجونة أكريليك سريعة النشاف لملء الشقوق والثقوب والخدوش في الخشب. دون لمعة. صقلها سهل. للداخل والخارج.

## طريقة الإستعمال

- يجب ألا تزيد نسبة الرطوبة في الخشب عن ١٥٪ للأشجار الصنوبرية، و١٢٪ للأشجار المتساقطة الأوراق.
- تحفّ المساحة وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الغبار، العفن، الشحوم والزيوت، الشمع، الريزين...
- تمد طبقة معجونة بواسطة مشحاف معدني بسماكة تصل إلى ١ ملم.
- يمكن حفّ المعجونة أو مد طبقة ثانية بعد فترة ساعتين، في أحوال جوية معتدلة (تطول هذه المدة في درجات حرارة منخفضة ورطوبة مرتفعة).

الإستهلاك: ١ م / ٢ / كغ / سماكة ١ ملم

التخزين: سنتين في مكان جاف وبارد.

## تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.