

مادة حماية شفافة أساسها ماء لتشريب الخشب المعرض للرطوبة

## مجالات الإستعمال

مادة حماية أساسها ماء لتشريب الخشب الخارجي (أسقف، أسيجة...) والخشب في الغرف الداخلية الرطبة (الحمامات، المطابخ، الأقبية). تحتوي على مبيدات حيوية (غير مناسبة للخشب الذي يتلامس مع الطعام). تحمي من البقع الزرقاء والعفن والفطريات والحشرات. للداخل والخارج.

## طريقة الإستعمال

- نسبة الرطوبة الموصى بها هي ١٥٪ للأخشاب اللينة و١٢٪ للأخشاب الصلبة. في جميع الأحوال، يجب ألا تزيد نسبة الرطوبة عن ٢٠٪.
- تحفّ المساحة وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الغبار، العفن، الشحوم والزيوت، الشمع، الريزين...
- تخلط المادة جيدا حتى الحصول على خليط متجانس.
- تمد المادة بواسطة رول، فرشاة أو الغمس.
- يصبح سطح الطلاء جافا لرواسب الغبار بعد حوالي ساعة وجافا لللمس بعد حوالي ٦-٨ ساعات، في أحوال جوية معتدلة (تطول هذه المدة في درجات حرارة منخفضة ورطوبة مرتفعة).
- يمكن مد وجه طلاء ثانٍ بعد ١٢ ساعة.

## ملاحظات

- يجب أن تكون درجة حرارة المادة والجو والمساحة ٨ درجات مئوية على الأقل.
- عند طلاء الألواح، يوصى بتشريب الخشب من كلا الجانبين.
- تحتوي المادة على مبيدات حيوية (مبيدات حشرية ومبيدات فطرية). إذا تم استخدام المادة بشكل غير صحيح، فإن المبيدات الحيوية يمكن أن تكون ضارة بالصحة، لذلك:
- لا تستخدم المادة لحماية الخشب الذي يكون على اتصال مباشر مع المواد الغذائية أو الأعلاف
- لا تستخدم في غرف النوم أو أماكن مغلقة يقضى فيها الكثير من الوقت، إلا على مساحات صغيرة (نوافذ، أبواب...).

الإستهلاك: ٨-٩ م / ٢ / لتر / وجه

التخزين: سنتين في مكان جاف وبارد.

## تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.