

زيت حماية شفاف يحتوي على مذيب وزيت طبيعية للمساحات الخشبية الخارجية

## مجالات الإستعمال

زيت حماية شفاف يحتوي على مذيب وزيت طبيعية للمساحات الخشبية الخارجية (أرضيات، واجهات، أسيجة، أثاث الحدائق...). يحمي الخشب من الماء، العوامل الجوية والعفن. يتشربه الخشب دون أن يشكل غشاء، فيجده مع الحفاظ على مظهره الطبيعي ونفاذيته للبخار. يجف بسرعة وله رائحة الحمضيات. غير مضر بالبيئة كونه قابل للتحلل ينصح به لحماية أنواع الخشب المقاومة (فئة ١ و ٢: ساج، ابروكو، سنديان، كستناء...). للأخشاب الأقل مقاومة (فئة ٣ و ٤: صنوبر، جوز، تنوب...) يكون أقل فعالية لحماية الخشب في الخارج. لا يستخدم للخشب غير المتين (فئة ٥: زان، حور...).

## طريقة الإستعمال

- يجب تعقيم المساحة بورق الزجاج المناسب وبشكل متساو للحصول على مظهر نهائي امس.
- تنظف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، شحوم وزيت، شمع، ريزين، دهانات غير ملتصقة جيداً...) وناشفة تماماً.
- تخلط المادة جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- تمد المادة إجمالاً بواسطة قطعة قماش. يمكن أيضاً مدها بواسطة رول، فرشاة أو الغمس.
- تسكب كمية وفيرة من الزيت على السطح وتمد بالتساوي بواسطة قطعة قماش على كامل السطح. في حال التطبيق بالغمس، يغمس الخشب بالكامل في الزيت لمدة ١٠-٦٠ ثانية ثم يوضع بشكل يسمح للزيت بالتسرب.
- في جميع حالات التطبيق، يُترك الزيت ليُمتص لمدة ١٥-٢٠ دقيقة، ثم يمسح الفائض بقطعة قماش جافة ونظيفة أو بورق ماص، ويلمع السطح بقطعة قماش جافة. إزالة فائض الزيت مهمة لتفادي تشكل طبقة قد تنتشق عندما تجف.
- تنتشف المادة بعد حوالي ٢٤ ساعة، في أحوال جوية معتدلة (تطول هذه المدة في درجات حرارة منخفضة ورطوبة مرتفعة)، وتجف تماماً خلال ٧ أيام.
- لحماية أفضل للخشب، يوصى بتكرار العملية لمرة واحدة على الأقل، بعد ٢٤ ساعة. للأخشاب العالية المسامية أو المرنة، يوصى بمد عدة أوجه. بين وجهين، يجب حف السطح باستخدام سيفة سكوتش برايت®.

## ملاحظات

- ينصح بتجربة الزيت على مساحة صغيرة لتقييم تأثيره على لون ومظهر الخشب، قبل القيام بطلاء كامل المساحة.
- قبل الإستعمال، يجب ضبط درجة حرارة الخشب والمادة على درجة حرارة الغرفة (١٨ درجة مئوية على الأقل).
- عند الإستعمال، يجب أن تكون درجة حرارة الجو بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية ونسبة الرطوبة بين ٤٠ و ٧٠٪ (في درجات حرارة أدنى و/أو نسبة رطوبة أعلى، يطول وقت النشاف كثيراً).
- يجب حفّ سطح الخشب بشكل متساو كي يمتص الزيت بشكل متجانس، لتفادي مظهر نهائي مبقّع.
- أثناء نشاف السطح، يجب ألا يتلامس الزيت مع الماء (أمطار، ضباب، ندى...). لذلك يجب عدم مده في وقت متأخر بعد الظهر (حيث تكون الرطوبة أعلى ودرجات الحرارة أدنى).
- تختلف فترة الصيانة حسب نوع الخشب وتعرضه للعوامل الجوية. لذلك يجب فحص الخشب المعالج بانتظام للتأكد من حالته.
- قد تظهر حبيبات في الزيت (بلورات زيتية)، خاصة عند تخزينه طويلاً في حرارة منخفضة. هذه ظاهرة طبيعية للزيوت النباتية لا تؤثر على جودة حماية الخشب. يعاد الزيت إلى حالته الأصلية بتسخينه إلى ٤٠ درجة حتى يصبح صافياً.

الإستهلاك: ١٠-٢٠ م / لتر / وجه

التخزين: سنتين في مكان جاف وبارد.

## تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.  
يجب نقع الأقمشة/العدة المبللة بالزيت في الماء فوراً بعد الاستخدام، لتفادي احتراقها.  
لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.  
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.