

مادة حماية تحتوي على مذيب للمساحات الخشبية الخارجية

## مجالات الإستعمال

تستعمل على النوافذ، الأبواب، المصاريع، الأسيجة، الواجهات، الكبائن، أثاث الحدائق... تحمي من العفن، الماء والعوامل الخارجية. تشكل غشاء ذا مظهر لامع حريري لا يتفتت أو يقشر.

## طريقة الإستعمال

- يجب ألا تزيد نسبة الرطوبة في الخشب عن ١٥٪ للأشجار الصنوبرية، و ١٢٪ للأشجار المتساقطة الأوراق.
- تحفّ المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، شحوم وزيوت، شمع، ريزين، دهانات غير ملتصقة جيداً...).
- تخط المادة جيدا حتى الحصول على خليط متجانس.
- تمد المادة بواسطة رول أو فرشاة.
- يصبح سطح الطلاء جافا للمس بعد حوالي ٧ ساعات، في أحوال جوية معتدلة (تطول هذه المدة في درجات حرارة منخفضة ورطوبة مرتفعة).
- يمكن مد وجه طلاء ثانٍ بعد ٢٤ ساعة.

## ملاحظات

- يمكن تطبيق المادة فوق طلاء موجود، شرط أن يكون سليما. في هذه الحال يجب تخشينه بورق زجاج وتنظيفه أولا.
- يؤثر عدد الأوجه على اللون إذ يصبح اللون أغمق مع كل وجه.
- بما أن نوع الخشب يؤثر كثيرا على اللون النهائي، ينصح بتجربة المادة على مساحة صغيرة قبل القيام بطلاء كامل المساحة.

الإستهلاك: ١٦-٢٠ م / ٢ / ليتر / وجه

التخزين: ٣ سنوات في مكان جاف وبارد.

## تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.