

وود ستين UV اكسترا

مادة حماية شفافة تحتوي على مذيبي للمساحات الخشبية

مجالات الإستعمال

مادة حماية شفافة تحتوي على مذيبي للمساحات الخشبية (نوافذ، أبواب، مصاريع، أسيجة، واجهات، كبائن، أثاث الحدائق...). تحمي من الأشعة ما فوق البنفسجية، العفن والعوامل الخارجية. تحتوي على شمع يساهم في مقاومتها للماء. تحافظ على اللون الطبيعي. تشكل غشاء ذا مظهر لامع حريري لا يتفتت أو يقشر. للداخل والخارج.

طريقة الإستعمال

- يجب ألا تزيد نسبة الرطوبة في الخشب عن ١٥٪ للأشجار الصنوبرية، و ١٢٪ للأشجار المتساقطة الأوراق.
- تحف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، شحوم وزيت، شمع، ريزين، دهانات غير ملتصقة جيداً...).
- تخاط المادة جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- تمد المادة بواسطة رول أو فرشاة، على وجه أو أكثر.
- يصبح سطح الطلاء جافاً لرواسب الغبار بعد حوالي ٣ ساعات وجافاً لللمس بعد حوالي ٦ ساعات، في أحوال جوية معتدلة (تطول هذه المدة في درجات حرارة منخفضة ورطوبة مرتفعة).
- يمكن مد وجه طلاء ثانٍ بعد ٢٤ ساعة.

ملاحظات

- يمكن تطبيق المادة فوق طلاء موجود، شرط أن يكون سليماً. في هذه الحال يجب تخشينه بورق زجاج وتنظيفه أولاً.
- للحصول على مظهر أنعم للسطح يجب صقله قليلاً وإزالة الغبار بين أوجه الطلاء المتتالية.
- ينصح بعدم استخدام المادة على أسطح ذات لون داكن لتجنب ظهور لون حليبي.

الإستهلاك: ١٢-١٤ م^٢ / لتر / وجه

التخزين: ٥ سنوات في مكان جاف وبارد.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.