

توب لازور UV بلاس

مادة ملونة أساسها أكيد لحماية الخشب من العوامل الجوية

مجالات الإستعمال

مادة ملونة أساسها أكيد لحماية جميع أنواع الخشب من العوامل الجوية (الأشعة فوق البنفسجية، المطر، الصقيع...). غير قابلة للإنزلاق. توفر لونًا زخرفيًا وتعزز سطح الخشب. مظهرها حريمي لامع. لا تتقشر ويمكن تجديدها بسهولة. للداخل والخارج.

طريقة الإستعمال

- يجب أن يكون الخشب الجديد جافًا (نسبة الرطوبة حوالي ١٥٪)، منعًا بورق الزجاج ونظيفًا.
- للخشب الخارجي (أو الخشب في الأماكن الرطبة كالمطابخ والأقبية) يجب أولاً مد مادة أكوا إمبريغنيشن للحماية من البقع الزرقاء والعفن والحشرات.
- تحف المساحة وتنظف لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، شحوم وزيوت، شمع، ريزين، دهانات غير ملتصقة جيداً...) وناشفة تماماً.
- تخلط المادة جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- تمد المادة بواسطة رول أو فرشاة، على وجه أو أكثر.
- تنتشف المادة بعد ٦-١٠ ساعات في أحوال جوية معتدلة (تطول هذه المدة في درجات حرارة منخفضة ورطوبة مرتفعة، وأيضاً إذا مد الطلاء بأوجه أسمك).
- يمكن مد وجه الطلاء التالي بعد ٢٤ ساعة أي بعد أن ينشف الوجه السابق تماماً (وبعد حقه بلطف).
- عند طلاء أثاث الحدائق أو عناصر خشبية خاضعة لأحمال ميكانيكية، يجب أن تنتشف لمدة أسبوع على الأقل قبل الاستخدام.

ملاحظات

- ينصح بتجربة المادة على مساحة صغيرة لتقييم لون الخشب، قبل القيام بطلاء كامل المساحة.
- يجب عدم مد الطلاء في ظروف جوية غير مناسبة: تحت أشعة الشمس القوية، بعد المطر مباشرة، في درجات حرارة منخفضة أو رطوبة عالية جداً.
- يؤثر نوع الخشب ومعالجته السابقة على اللون، وكذلك عدد الأوجه (يصبح اللون أغمقاً مع كل وجه).
- يمكن مزج الألوان للحصول على ألوان جديدة، مع تجربة المزيج على مساحة صغيرة لتقييم لون الخشب، قبل القيام بطلاء كامل المساحة.
- في حال طلاء ألواح، يوصى بطلاء كلا الجانبين.
- أوجه الطلاء السميكة قد تتشقق أو تتقشر، والأوجه الرقيقة جداً تكون بحاجة إلى صيانة بتواتر أكبر.
- يجب فحص الطلاء سنوياً للتأكد من حالته من حيث مظهره وامتصاصه للماء. إذا امتص قطرات الماء بسرعة وتشكلت رقع مبللة عليه، يجب مد وجه صيانة (أو أكثر، حسب الحاجة) بعد حف الخشب وتنظيفه.

الإستهلاك: ١٦-٢٥ م / ٢ / لتر / وجه

التخزين: ٥ سنوات في مكان جاف وبارد. يمكن استخدام المادة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية إذا لم تظهر أي علامات تصلب (بعد تحريكها جيداً، يجب أن تكون سائلة كفاية لمدها بسلاسة بواسطة فرشاة).

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.