

ورنيش فور بووتس



ورنيش يحتوي على مذيب للخشب

مجالات الإستعمال

ورنيش يحتوي على مذيب للخشب (الأبواب، الألواح الخشبية، الفلين، أثاث الحدائق، القوارب...) ذو مظهر لامع ثابت. مقاوم للرطوبة العالية، التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة، ومواد التنظيف المنزلية. للداخل والخارج.
لون: شفاف

طريقة الإستعمال

- يجب ألا تزيد نسبة الرطوبة في الخشب عن ١٥٪ للأشجار الصنوبرية، و١٢٪ للأشجار المتساقطة الأوراق.
- تحفّ المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، شحوم وزيوت، شمع، ريزين، دهانات غير ملتصقة جيداً...).
- تمد المادة بواسطة رول، فرشاة أو البخ، على وجه أو أكثر.
- يصبح سطح الطلاء جافاً لرواسب الغبار بعد حوالي ٣ ساعات وجافاً لللمس بعد حوالي ٤ - ٥ ساعات، في أحوال جوية معتدلة (تطول هذه المدة في درجات حرارة منخفضة ورطوبة مرتفعة).
- يمكن مد وجه طلاء ثانٍ بعد ٢٤ ساعة.

ملاحظات

- يمكن تطبيق المادة فوق طلاء موجود، شرط أن يكون سليماً. في هذه الحال يجب تخشينه بورق زجاج وتنظيفه أولاً.
- لا توفر الطلاءات الشفافة حماية كافية ضد الأشعة فوق البنفسجية، لذلك، لا نوصي باستخدامها كطلاء خارجي منفرد (يفضل مد طبقة تلوين أولاً).
- في حال طلاء ألواح (في أماكن خارجية أو رطبة)، يوصى أولاً بتشريب الخشب على كلا الجانبين بمادة الحماية أكوا إمبريغنيشن، لحجم ثابت.

الإستهلاك: ٨-١٠ م / ٢ / ليتر / وجه

التخزين: ٥ سنوات في مكان جاف وبارد.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهوأة جيداً. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.