

سيلسم DSV M

مادة ميتاكريليت تحتوي على مذيب، شفافة ساتانية، لحماية المساحات الإسمنتية والخرسانية

مجالات الإستعمال

تستعمل لحماية المساحات الإسمنتية والخرسانية. مقاومة للماء، الرطوبة، التآكل، المواد الكيميائية، العوامل الجوية، دورات البرد والحرارة والأشعة ما فوق البنفسجية (لا تصفر مع الوقت). تعزز اللون وتوفر مظهراً طبيعياً. إستعمال خارجي.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة نظيفة وناشفة (الرطوبة الزائدة تعيق امتصاص المادة بشكل صحيح).
- يمد سيلسم DSV M دون تخفيف بواسطة رول، فرشاة أو البخ اللاهوائي، على وجهين، (مع الانتظار ٢ - ٤ ساعات بين الوجهين).
- يجب تغطية المساحة بالكامل، مع التأكد من تكوين طبقة موحدة متجانسة، وتجنب الطبقات السميكة جداً أو التراكمات.
- ينشف سيلسم DSV M خلال ٢٤ - ٤٨ ساعة (حسب الأحوال الجوية)، ويترك لمدة ٣ أيام قبل الاستخدام.

ملاحظات

- يجب عدم القيام بعملية الطلاء إذا كانت حرارة المساحة أعلى من ٣٥ درجة مئوية (كي لا يتبخر المذيب بسرعة مفرطة، مما يتسبب بظهور فقاعات).
- يجب عدم القيام بعملية الطلاء في حال وجود رياح قوية.

الإستهلاك: حوالي ٠,٢٥ - ٠,٣ لتر / م^٢ / وجهين

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية، كمادات ونظارات واقية. يجب استخدام المادة في مناطق مهوأة جيداً بعيداً عن أي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.