

# سيلسم WT ميثاكريت

مادة أكريليك-ميثاكريليك أساسها ماء، شفافة غير لامعة، لحماية المساحات الإسمنتية والخرسانية

## مجالات الإستعمال

تستعمل لحماية المساحات الإسمنتية والخرسانية. مقاومة للماء، الرطوبة، التآكل، المواد الكيميائية، العوامل الجوية، دورات البرد والحرارة والأشعة ما فوق البنفسجية (لا تصفر مع الوقت). تعزز اللون وتوفر مظهراً طبيعياً. إستعمال داخلي خارجي.

## طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة نظيفة وناشفة (الرطوبة الزائدة تعيق امتصاص المادة بشكل صحيح).
- يمد سيلسم WT ميثاكريت دون تخفيف بواسطة رول، فرشاة أو البخ اللاهوائي، على وجهين، (مع الانتظار ٢ - ٤ ساعات بين الوجهين).
- يجب تغطية المساحة بالكامل، مع التأكد من تكوين طبقة موحدة متجانسة، وتجنب الطبقات السميكة جداً أو التراكمات.
- ينشف سيلسم WT ميثاكريت خلال ٢٤ - ٤٨ ساعة (حسب الأحوال الجوية)، ويترك لمدة ٣ أيام قبل الاستخدام.

## ملاحظات

- يجب عدم القيام بعملية الطلاء في الخارج في حال وجود رياح قوية.

الإستهلاك: حوالي ٠,٢٥ - ٠,٣ ليتر / م<sup>٢</sup> / وجهين

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

## تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.